ИНТЕРХИМ

СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ РЕЗИНЫ



602

УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ РЕЗИНЫ

Назначение: щелочное средство на основе воды, растворителей и функциональных добавок для быстрого и легкого удаления следов шин погрузчиков в производственных и складских помещениях, следов автомобильной резины (в т.ч. жжёной) в паркингах и подземных гаражах, следов резиновых подошв обуви в местах с высокой проходимостью. Для профессионального применения.

Область применения: на предприятиях всех видов пищевой промышленности (включая молочную, хлебопекарную, макаронную, кондитерскую, консервную, мясную (мясоперерабатывающую), рыбную (рыбоперерабатывающую), пивобезалкогольную, чайную, дрожжевую, ликероводочную, винодельческую, масложировую, овощеконсервную, по производству бутилированной питьевой воды, блюд, готовых к употреблению), сельскохозяйственной, перерабатывающей, в кафе, ресторанах, столовых и др. учреждениях общественного питания, в гостиницах и др. объектах размещения гостей, в санаторно-курортных учреждениях, в производственной сфере, на объектах клининга, в офисах, административных и деловых учреждениях, на других предприятиях различного профиля и в быту.

Состав: вода, водорастворимые растворители, АПАВ (5..15%), НПАВ (5..15%), щелочной компонент (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-604. Перед применением средства необходимо убедиться в том, что средство не повреждает обрабатываемую поверхность. Средство в неразбавленном виде или в разбавлении до 1:5 водой нанести на поверхность; выдержать средство на поверхности в течение 5-10 минут; при необходимости, механически обработать (щеткой, падом); протереть поверхность салфеткой, мопом; тщательно промыть водой.

Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih60450	2 шт.
0,5 л со спрей-насадкой	ih60405	20 шт.

TDS/IH/604 F 05/2025

www.interhimrussia.com | 8-800-700-8-301